

Nödbelysningsarmatur RUBIC UNA Wireless 2

Armaturlampa av självsläckande polykarbonatplast. Enkelt designad och som klarar olika montagehöjder i de flesta förekommande miljöer. Finns med opal eller klar kupa. Dioderna har en livslängd på 100.000 timmar. Försedd med microprocessorladdare vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.

För anslutning till RUBIC UNA Wireless 2, vårt trådlösa system med meshad kommunikation på 800MHz.

Finns i 1W, 3W, 6W utförande, beroende på montagehöjd. Kan användas som hänvisnings eller nödljusarmatur.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS = dubbelsidig

Montage:	Vägg och tak
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO4
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP42/65
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell
IK klass:	IK 08

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.



Helios

Dimensioner:



KM 618355
BS-EN60598-2-22




Självtestsystem

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdnings-spänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme.

Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen. Testerna rapporteras till systemet och finns tillgängliga att avläsa i panelen.

Fotometri:


HWM – for 2,5 to 10 m



HWM 3W (410 lm) min. 1lx


h [m]	L1	L2
2,50	5,55	10,00
3,00	5,55	11,00
3,50	6,00	11,50
4,00	6,00	12,00
4,50	6,00	12,50
5,00	6,00	13,00
5,50	6,00	13,00
6,00	6,00	13,00
6,50	5,60	13,00
7,00	5,50	13,00
7,50	5,00	12,50
8,00	3,00	12,50
9,00	2,50	12,00
10,00	2,50	12,00

HHP – for 2,5 to 14m wide range



HHP 6x1W (920 lm) min. 1lx

h [m]	L1	L2
3,00	6,0	14,5
3,50	7,0	15,5
4,00	7,0	16,5
5,00	7,0	18,0
6,00	7,5	19,5
7,00	8,0	20,5
8,00	8,0	21,5
9,00	8,0	22,0
10,0	7,5	22,0
11,0	7,0	22,0
12,0	6,5	21,5



L1 – distance from the wall to the first fixture

L2 – distance between fixtures

h – height of the ceiling

Beställningsnummer

E-nummer	Best. nr	Artikel benämning opal kupa	Backup-tid	Skyddsklass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självtst	Dimension (BxHxD)	Läs-avstånd	Vikt ≥
7347876	575570	HELIOS Escape	1h	IP 65	6x1 W	LiFePO4	enligt central	356x136x79	920 lm	1,2 kg
7347878	575572	HELIOS	1h	IP 65	3 W	LiFePO4	enligt central	356x136x79	410 lm	1,2 kg
7347877	575571	HELIOS	1h	IP 42	3 W	LiFePO4	enligt central	356x136x79	410 lm	1,2 kg
7347832	574474	HELIOS värme	1h	IP 65	3 W	LiFePO4	enligt central	356x136x79	410 lm	1,2 kg